



SMĒRVIELU CENRĀDIS

Spēkā no 15.09.2011

Produkta Nosaukums	Fasējums l	Produkta kods	Cena EUR/ ar PVN	Fas.cena ar PVN	Produkta īss apraksts
--------------------	------------	---------------	------------------	-----------------	-----------------------

MOTOREĻAS VIEGLIEM AUTO UN KOMERCTRANSPORTAM

Syn-Tec PRO SAE 5W30	1	114-9530PR-1	8.37	8.37	Pilnīgi sintētiskā motoreļļa īpaši piemērota VW grupas, BMW un MB jaunākās paaudzes motoriem. Piemērota izmantošanai vieglajām automašīnām un komerctransportam benzīna un dīzeļdegvielas motoros ar un bez turbīnas. Var izmantot arī dīzeļmotoriem, kuriem tiek izmantots cieta daļiņu filtrs (DPF). ACEA A3/B4/C3; API SM/CF, VW 504.00/507.00; MB 229.51; BMW LL-04
	5	114-9530PR-5	7.59	37.95	
Syn-Tec EF SAE 5W30	1	114-9530EF-1	6.86	6.86	Sintētiskā motoreļļa ar zemu viskozitāti. Piemērota benzīna un dīzeļdegvielas motoros ar un bez turbīnas. Paredzēta Ford un Mazda motoriem, kuriem nepieciešama SAE 5W30 A5/B5/A1/B1/C1 prasībām atbilstoša motoreļļa. Var izmantot arī dīzeļmotoriem ar cieta daļiņu filtru (DPF). ACEA A5/B5/C1; WSS-M2C-913-A/B; RENAULT RN 0700
	5	114-9530EF-5	6.48	32.42	
Syn-Tec LL SAE 5W30	1	114-9530LL-1	6.86	6.86	Sintētiskā, augstākās kvalitātes motoreļļa vieglajām automašīnām un komerctransportam ar degvielas iesmidzināšanas un katalizatora sistēmām. Piemērota benzīna un dīzeļdegvielas motoros ar un bez turbīnas. ACEA A3/B3/B4; API SL/CF; GM-LL-A-025 / GM-LL-B-025
	5	114-9530LL-5	5.20	26.01	
Syn-Tec XL SAE 5W40	1	114-9540XL-1	6.51	6.51	Augstākās kvalitātes sintētiskā motoreļļa mūsdienu vieglajām automašīnām un komerctransportam. Piemērota benzīna un dīzeļdegvielas motoros ar un bez turbīnas. Var izmantot arī dīzeļmotoros, kuri ir aprīkoti ar PDI sistēmu. ACEA A3/B3/B4/C3; API SM/CF; VW 505.01/505.00; MB 229.31/229.51; BMW LL-04; WSS-M2C-917-A
	5	114-9540XL-5	6.09	30.45	
XL Premium SAE 5W40	1	114-9540-1	5.31	5.31	Sintētiskā, augstākās kvalitātes motoreļļa mūsdienu vieglajām automašīnām un komerctransportam. Piemērota benzīna un dīzeļdegvielas motoros ar un bez turbīnas. ACEA A3/B3/B4; API SL/CF; MB 229.3; BMW LL-98; VW 502.00/505.00; GM-LL-B-025
	4	114-9540-4	4.91	19.64	
	5	114-9540-5	4.89	24.43	
XL Economy SAE 10W40	1	114-91040-1	4.69	4.69	Jaunākās paaudzes pussintētiskā, augstākās kvalitātes motoreļļa vieglajām automašīnām un komerctransportam. Piemērota benzīna un dīzeļdegvielas motoros ar un bez turbīnas. ACEA A3/B3/B4; API SL/CF; VW 501.00/505.00; MB 229.1
	4	114-91040-4	4.23	16.93	
	5	114-91040-5	4.27	21.35	

TRANSMISIJAS EĻĻAS

Gear Oil LimitedSlip SAE 80W90	1	114-31	6.82	6.82	Transmisijas eļļa LS paredzēta vieglajām automašīnām un komerctransporta asīm un diferenciāļiem. Var pielietot ierobežotas slīdes diferenciāļos (limited-slip). Novērš nodilumu un trokšņus asīs pie mainīgām slodzēm. API GL-5 LS; ZF TE-ML 05C/12C
	4	114-27-4	6.52	26.07	
Syn-Gear Oil SAE 75W90	1	114-27	6.79	6.79	Augstākās kvalitātes sintētiskā eļļa. Piemērota modernu automašīnu ātrumkārbām, kā arī smagas noslodzes diferenciāļos. API GL-4/5; MT-1
	4	114-27-4	6.52	26.07	
XL ATF Dexron II	1	114-28	5.55	5.55	Universāla transmisijas minerālā eļļa, var lietot arī vairums stūres pastiprinātāju sistēmās, kā arī noteiktās manuālajās ātrumkārbās, kurās nepieciešams ATF. Dexron IID, Ford Mercon M2C-166H, Allison C4, CAT TO-2, MB 236.6, MAN 339 D, Voith 55.6335 (G607), ZF TE-ML 03D/04D/11A/14A/17C
	4	114-28-4	5.11	20.42	
XL ATF Dexron III	1	114-29	6.25	6.25	DX III daļēji sintētiska transmisijas eļļa, paredzēta modernām automātiskajām ātrumkārbām, kur nepieciešama GM Dexron vai Ford Mercon specifikācija, var lietot arī stūres pastiprinātājos un hidrauliskajos pārvados. Dexron III G (GM6417M), Ford Mercon WSA-M2C-195A, Allison C4, CAT TO-2, MB 236.1/236.5; MAN 339F, Voith 55.6335 (G607), ZF TE-ML 02F/03D/04D/09/11B/14A/17C
	4	114-29-4	5.85	23.41	
Hydraulic LHM	1	109-LHM	7.18	7.18	Minerālā eļļa stūres pastiprinātājiem, hidrauliskajām piekarēm, servopiedziņas bremžu sistēmām un transmisijām, kur nepieciešama LHM specifikācija. Īpaši radīta minerālā eļļa hidrauliskajai Citroen piekarei. PSA B71 2710; ISO 7308

Produkta Nosaukums	Fasējums l	Produkta kods	Cena EUR/ ar PVN	Fas.cena ar PVN	Produkta īss apraksts
2-TAKTU un 4-TAKTU MOTOREĻĻAS					
Power 2T Universāla	1	114-34	5.55	5.55	Augstas kvalitātes minerālā eļļa 2-taktu dzinējiem ar gaisa dzesēšanu. Ļoti augstas eļļošanās spējas. API TC; ISO-L-EGB; JASO FB
Power 2T Racing	1	114-24	8.68	8.68	Augstākās kvalitātes pilnībā sintētiskā eļļa 2-taktu dzinējiem argaisa dzesēšanu. Paredzēta sporta motoriem. Ļoti augstas eļļošanās spējas. API TC; ISO-L-EGB; JASO FC/FB
Moto-Tec 4T SAE 10W40	1	114-44	6.08	6.08	Augstākās kvalitātes pussintētiskā eļļa 4-taktu dzinējiem. Nodrošina optimālu dzinēja darbību un vieglu tā iedarbināšanu. Pielietojama visiem motociklu dzinējiem, kuriem nepieciešama API un JASO specifikācijām atbilstoša eļļa. API SG, JASO MA
SPECIĀLĀS EĻĻAS					
Zāles pļāvēju eļļa SAE 30	0.6 1	114-23-0,6 114-23	3.36 5.04	3.36 5.04	Augstas kvalitātes vienkomponenta (monograde) motoreļļa 4-taktu dzinējiem. Piemērota zāles pļāvējiem un citai dārza tehnikai. Var zmantot tādai tehnikai, kurai nepieciešama SAE 30 API SF specifikācija. API SF/CC, MIL-L-46152C / MIL-L-2104B
Kompresoru eļļa VDL 68	1	114-20922441	5.42	5.42	Minerāla eļļa rotācijas, centrālās un virzuļtipa gaisa kompresoriem. Eļļa nodrošina īpaši mazu uzdeguma veidošanos uz kompresoru virzūļiem un vārstiem. VDL ieteicams darbam stacionārajos un pārvietojamajos kompresoros, kuros saspiestā gaisa temperatūras sasniedz 220 °C, ieskaitot kompresorus ar eļļojamu saspišanas kameru, tāpat vienpakāpes un daudzpakāpju virzuļu un centrifugālajos kompresoros. DIN 51506 VDL
Ķēžu eļļa motorzāģiem	1	114-7001-1	4.41	4.41	Augstas kvalitātes motorzāģu ķēžu eļļa. Īpašas piedevas nodrošina eļļas noturību uz ķēdes, mazus eļļas zudumus un lieliskas eļļošanās spējas.

XL oīls oficiālais pārstāvis Latvijā:

Baltic Auto Parts SIA

Lielirbes iela 32a, Rīga, Latvija LV-1046

Tel: +371 6 7408950, Fax: +371 6 7408966

info@bap.lv

www.bap.lv